

Committente: NICOLA VERONICO S.r.l.  
 S.P. 231 Km 1,680 70026 MODUGNO - BA

Data emissione: 25-11-2024

Codice cliente: 2052

Descrizione campione <sup>(4)</sup>	EMISSIONI IN ATMOSFERA - Camino E4 - Coord. GPS 41° 05` 34,8" N - 16° 45` 26,1" E		
Punto di campionamento: <sup>(4)</sup>	Nicola Veronico S.r.l. - S.P. 231 Km 1,680 Modugno (BA)		
Procedura di campionamento <sup>(2)</sup>	-		
Documenti allegati:	Verbale n.231024121411 PdM n.221024155133		
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.) - Sede A		
Tipo imballaggio/contenitore:	-	Data accettazione:	24-10-2024
Descrizione sugello:	No	Data prelievo:	23-10-2024
Quantità di campione:	2 pz	Ora di prelievo:	09:00
		Temp. all'arrivo:	5,8°C

### RAPPORTO DI PROVA 63.298\_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI [U] <sup>(1)</sup>	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
<b>PARAMETRI AMBIENTALI</b>				
* Pressione Atmosferica Metodo: -	1029,0 [±2,6]	mbar		23-10-2024 - 23-10-2024
* Temperatura Metodo: -	20,0 [±1,0]	°C		23-10-2024 - 23-10-2024
* Umidità relativa Metodo: -	74,0 [±3,7]	%		23-10-2024 - 23-10-2024
<b>PARAMETRI CONDOTTO</b>				
* Area (sezione) Metodo: -	0,03140 [±0,00063]	m <sup>2</sup>		23-10-2024 - 23-10-2024
* Diametro Metodo: -	0,2000 [±0,0040]	m		23-10-2024 - 23-10-2024
* Lato 1 Metodo: -	-	m		23-10-2024 - 23-10-2024
* Lato 2 Metodo: -	-	m		23-10-2024 - 23-10-2024
* Tipologia Metodo: -	circolare	-		23-10-2024 - 23-10-2024
<b>PARAMETRI EFFLUENTE</b>				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A)	2274 [±160]	Nmc/h		23-10-2024 - 23-10-2024
* Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A)	24,10 [±0,16]	°C		23-10-2024 - 23-10-2024
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A)	22,20 [±0,84]	m/s		23-10-2024 - 23-10-2024
* Anidride Carbonica Metodo: ISO 12039:2001	<0,1	%		23-10-2024 - 23-10-2024
Ossigeno Metodo: UNI EN 14789:2017	20,90 [±0,69]	%		23-10-2024 - 23-10-2024
Umidità Metodo: UNI EN 14790:2017	1,36 [±0,15]	%		23-10-2024 - 23-10-2024

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI [U] <sup>(1)</sup>	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
<b>CARBONIO ORGANICO TOTALE</b>				
Carbonio Organico Tot. (COT) Metodo: UNI EN 12619:2013	12,8 [±1,1]	mg/Nm3	≤50	23-10-2024 - 23-10-2024
<b>NEBBIE OLEOSE</b>				
* Particolato (Nebbia Oleosa) Metodo: UNI EN 13284-1:2017 + NIOSH 5026:1996	<0,1	mg/Nm3	≤20	31-10-2024 - 21-11-2024

#### NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inferiore e superiore indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere forniti al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- Valore superiore al limite indicato per il parametro;
  - < X: indica il reporting limit (RL), ossia un valore pari o superiore al limite di quantificazione (LOQ) e comunque conforme alla normativa cogente;
  - Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
  - Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
  - Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
  - La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non è applicabile;
  - I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
  - Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
  - Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che possono essere influenzati dai dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
  - Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
  - Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia;
  - In caso di misure discontinue, la concentrazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
- NOTA: Condizioni di normalizzazione: Gas secco, Temperatura 273 K, Pressione 101.325 kPa.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 63.298\_24

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei**  
**Ordine dei Chimici e Fisici**  
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

\* Prova non accreditata da ACCREDIA

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(4) Dati forniti dal cliente