

Committente: NICOLA VERONICO S.r.l.
 S.P. 231 Km 1,680 70026 MODUGNO - BA

Data emissione: 12-12-2025

Codice cliente: 2052

Descrizione campione: ⁽⁴⁾ EMISSIONI IN ATMOSFERA - Camino E 3.1 - Coord. GPS 41° 05' 36,3" N - 16° 45' 27,7" E
 Punto di campionamento: ⁽⁴⁾ Nicola Veronico S.r.l. - S.P. 231 Km 1,680 Modugno (BA)
 Procedura di campionamento: ⁽²⁾ -
 Documenti allegati: Verbale n. 231025094126 PdM n. 211025101721
 Operatore: SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.) - Sede A
 Tipo imballaggio/contenitore: -
 Descrizione sigillo: No
 Quantità di campione: 2 pz

Data accettazione: 23-10-2025
 Data prelievo: 23-10-2025
 Ora di prelievo: 09:10
 Temp. all'arrivo: 6,6°C

RAPPORTO DI PROVA 79.296_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
PARAMETRI AMBIENTALI				
* Pressione Atmosferica Metodo: -	1009,0 [±2,5]	mbar		23-10-2025 - 23-10-2025
* Temperatura Metodo: -	18,00 [±0,90]	°C		23-10-2025 - 23-10-2025
* Umidità relativa Metodo: -	75,0 [±3,8]	%		23-10-2025 - 23-10-2025
PARAMETRI CONDOTTO				
* Area (sezione) Metodo: -	0,1017 [±0,0020]	m ²		23-10-2025 - 23-10-2025
* Diametro Metodo: -	0,3600 [±0,0072]	m		23-10-2025 - 23-10-2025
* Lato 1 Metodo: -	-	m		23-10-2025 - 23-10-2025
* Lato 2 Metodo: -	-	m		23-10-2025 - 23-10-2025
* Tipologia Metodo: -	circolare	-		23-10-2025 - 23-10-2025
PARAMETRI EFFLUENTE				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A)	7386 [±440]	Nmc/h		23-10-2025 - 23-10-2025
* Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A)	17,50 [±0,13]	°C		23-10-2025 - 23-10-2025
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A)	21,90 [±0,83]	m/s		23-10-2025 - 23-10-2025
* Anidride Carbonica Metodo: ISO 12039:2001	<0,1	%		23-10-2025 - 23-10-2025
Ossigeno Metodo: UNI EN 14789:2017	20,90 [±0,69]	%		23-10-2025 - 23-10-2025
Umidità Metodo: UNI EN 14790:2017	2,00 [±0,20]	%		23-10-2025 - 23-10-2025

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI [U] ⁽¹⁾	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
CARBONIO ORGANICO TOTALE				
Carbonio Organico Tot. (COT) Metodo: UNI EN 12619:2013	20,1 [±1,7]	mg/Nm ³	≤50	23-10-2025 - 23-10-2025
NEBBIE OLEOSE				
* Particolato (Nebbia Oleosa) Metodo: UNI EN 13284-1:2017 + NIOSH 5026:1996	<0,1	mg/Nm ³	≤20	04-11-2025 - 21-11-2025

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciario inferiore e superiore indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere forniti al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- Valore superiore al limite indicato per il parametro;
 - < X: indica il reporting limit (RL), ossia un valore pari o superiore al limite di quantificazione (LOQ) e comunque conforme alla normativa cogente;
 - Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
 - Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
 - Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
 - La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non è applicabile;
 - I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
 - Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
 - Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che possono essere influenzati dai dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
 - Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
 - Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia;
 - In caso di misure discontinue, la concentrazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
- NOTA: Condizioni di normalizzazione: Gas secco, Temperatura 273 K, Pressione 101.325 Pa.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 79.296_25

Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafè
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

* Prova non accreditata da ACCREDIA

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(4) Dati forniti dal cliente