

Committente: NICOLA VERONICO S.r.l.  
 S.P. 231 Km 1,680 70026 MODUGNO - BA

Data emissione: 02-05-2025

Codice cliente: 2052

Descrizione campione <sup>(4)</sup>	EMISSIONE CONVOGLIATA - Camino E1	
Punto di campionamento: <sup>(4)</sup>	S.P. 99 Km 2,650 - Ascoli Satriano (FG)	
Procedura di campionamento <sup>(2)</sup>	-	
Documenti allegati:	Verbale n.020425103653 e PdM n. 010425102348	
Operatore:	SCA s.r.l. (P.Chim. Antonazzo Fabio e Barletta A.) - Sede A	
Tipo imballaggio/contenitore:	-	Data accettazione: 03-04-2025
Descrizione sugello:	No	Data prelievo: 02-04-2025
Quantità di campione:	N.A.	Ora di prelievo: 10:30
		Temp. all'arrivo: 6,8°C

### RAPPORTO DI PROVA 65.93\_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI [U] <sup>(1)</sup>	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
<b>PARAMETRI AMBIENTALI</b>				
* Pressione Atmosferica Metodo: -	1012,0 [±2,5]	mbar		02-04-2025 - 02-04-2025
* Temperatura Metodo: -	14,00 [±0,70]	°C		02-04-2025 - 02-04-2025
* Umidità relativa Metodo: -	78,0 [±3,9]	%		02-04-2025 - 02-04-2025
<b>PARAMETRI CONDOTTO</b>				
* Area (sezione) Metodo: -	0,03140 [±0,00063]	m <sup>2</sup>		02-04-2025 - 02-04-2025
* Diametro Metodo: -	0,2000 [±0,0040]	m		02-04-2025 - 02-04-2025
* Lato 1 Metodo: -	-	m		02-04-2025 - 02-04-2025
* Lato 2 Metodo: -	-	m		02-04-2025 - 02-04-2025
* Tipologia Metodo: -	circolare	-		02-04-2025 - 02-04-2025
<b>PARAMETRI EFFLUENTE</b>				
Portata Media Aeriforme Normalizzata Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A)	451 [±54]	Nmc/h		02-04-2025 - 02-04-2025
* Temperatura Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A)	17,60 [±0,13]	°C		02-04-2025 - 02-04-2025
Velocità Media Aeriforme Metodo: UNI EN ISO 16911-1:2013 (Annex A)	4,36 [±0,27]	m/s		02-04-2025 - 02-04-2025
* Anidride Carbonica Metodo: ISO 12039:2001	<0,1	%		02-04-2025 - 02-04-2025
Ossigeno Metodo: UNI EN 14789:2017	20,90 [±0,69]	%		02-04-2025 - 02-04-2025
Umidità Metodo: UNI EN 14790:2017	2,43 [±0,24]	%		02-04-2025 - 02-04-2025

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

PARAMETRI	RISULTATI [U] <sup>(1)</sup>	UDM	LIMITI	DATE INIZIO-FINE
<b>CARBONIO ORGANICO TOTALE</b>				
Carbonio Organico Tot. (COT)	11,4 [±1,0]	mg/Nm3	≤50	02-04-2025 - 02-04-2025
Metodo: UNI EN 12619:2013				

**NOTE TECNICHE**

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inferiore e superiore indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere forniti al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: indica il reporting limit (RL), ossia un valore pari o superiore al limite di quantificazione (LOQ) e comunque conforme alla normativa cogente;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità ai limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non è applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati dai dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia;
- In caso di misure discontinue, la concentrazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

NOTA: Condizioni di normalizzazione: Gas secco, Temperatura 273 K, Pressione 101.325 Pa.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafè**  
**Ordine dei Chimici e Fisici**  
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 65.93\_25

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

\* Prova non accreditata da ACCREDIA

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento ACCREDIA

(4) Dati forniti dal cliente